



Standard – Lochblechkästen

Standard-Lochblechkästen eignen sich für Reinigungsanlagen, die mit Lösungsmitteln arbeiten (z.B. Tri oder Per) und bei wenig Spänen im Waschgut.

Gelochte Transport- und Lagerkästen



- Ausführung:** Stahlblech
- feuerverzinkt
 - galvanisch verzinkt
 - roh



- Ausführung:** Edelstahlblech – ab einer Auflage von 50 Stück
- Unbehandelt
 - gebeizt und passiviert
 - elektroliert

Größen und lieferbare Lochbilder

Kastengröße in mm Länge / Breite / Höhe	Art.-Nr.	Standardlochbild (Lochdurchmesser – Lochmittenabstand)				
		3 – 5	3 – 10	5 – 8	7 – 12	10 – 15
320 / 220 / 150	Art.-Nr.	5401	5402	5403	5404	5405
320 / 220 / 200	Art.-Nr.	5411	5412	5413	5414	5415
370 / 220 / 200	Art.-Nr.	5421	5422	5423	5424	5425
480 / 320 / 200	Art.-Nr.	5431	5432	5433	5434	5435
530 / 320 / 200	Art.-Nr.	5441	5442	5443	5444	5445
630 / 430 / 300	Art.-Nr.	5451	5452	5453	5454	5455
660 / 480 / 300	Art.-Nr.	5461	5462	5463	5464	5465
320 / 220 / 107	Art.-Nr.	5501	5502	5503	5504	5505
370 / 220 / 107	Art.-Nr.	5511	5512	5513	5514	5515
480 / 320 / 107	Art.-Nr.	5521	5522	5523	5524	5525
530 / 320 / 107	Art.-Nr.	5531	5532	5533	5534	5535
630 / 430 / 157	Art.-Nr.	5541	5542	5543	5544	5545
660 / 480 / 157	Art.-Nr.	5551	5552	5553	5554	5555

Andere Abmessungen oder Lochdurchmesser < 3 mm oder > 15 mm auf Anfrage

Zubehör: Einlegedeckel